



# tesa® 51917

Toote Teave



Kiustatav kahepoolne jätkamisteip

## Toote kirjeldus

tesa® 51917 on kahepoolne kiustatav teip, mis koosneb siidpaberist ja vees lahustuvast modifitseeritud akrüüllimainest.

tesa® 51917 eriomadused:

- kõige parem nakkumine,
- väga head kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väga suur nihketugevus,
- hea kiustatavus laias pH-vahemikus (pH 3–9).

Värvus: sinine, värvitu

## Funktsioonid

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

## Rakendused

tesa® 51917 sobib eelkõige lendjätkamiseks rasketes kleepimistingimustes

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                             |                    |               |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| • Põhimiku materjal | laus-                       | • Kattepaberi tüüp | kiustatav     |
| • Liimi tüüp        | kiustatav rikastatud akrüül | • Kogupaksus       | silikoonpaber |
|                     |                             |                    | 115 µm        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                                  |           |                           |          |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| • Nake                           | väga hea  | • Staatiline nihkekindlus | keskmine |
| • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 12 months |                           |          |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51917>



# tesa<sup>®</sup> 51917

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51917>