



51786 Detect Plus

Toote Teave



Multifunktsionaalne jätkamisteip integreeritud induktiivse tuvastusvõimalusega

Toote kirjeldus

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus on kahepoolne integreeritud lendjätkamisteip, mis koosneb aluminiseeritud siledast paberalusmaterjalist ja akrüülliimist.

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plusi eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- väga suur nihketugevus,
- äärmiselt suur kuumustaluvus,
- parimad kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- jätkukoha usaldusväärne tuvastamine,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Teibi uuenduslik koostis tagab järgmised kasutusvõimalused:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks,
- aluminiseeritud alusmaterjal jätkukoha usaldusväärseks tuvastamiseks,
- väga heade nakkumisomadustega liimaine koostis lõppeva laiu ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks,
- saadaval ühe või kahe paberist alusmaterjaliga lõhestatud ribaga uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Värvus: oranž

Funktsioonid

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Available with one or two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the printing process
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Aluminised backing for a reliable detection of the splice position is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Rakendused

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus sobib eelkõige lendjätkamiseks rotatsioonsügavtrükimasinate

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51786>



51786

Detect Plus

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Põhimiku materjal alumiiiniumiga kaetud paber
- Kogupaksus 110 µm
- Värvus oranž/hõbe

Omadused / jõudlusväärtused

- Katkevenivus 6 %
- Tõmbetugevus 36 N/cm
- Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C 12 months

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51786>