



51780 PrintLine Plus

Toote Teave

Multifunktsionaalne jätkamisteip lendjätkamiseks



Toote kirjeldus

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus on kahepoolne integreeritud lendjätkamisteip, mis koosneb siledast paberalusmaterjalist ja akrüülimist.

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plusi eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- äärmiselt suur nihketugevus,
- äärmiselt suur kuumustaluvus,
- parimad kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- prinditav ja kaetav alusmaterjal,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Kasutusala:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks;
- liimaine koostis on kohandatud vastama kõrgetele termonõudmistele ja tagama väga head nakkumisomadused lõppeva lai ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks;
- üks paberist alusmaterjaliga lõhestatud riba uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Värvus: oranž

Funktsioonid

- Very high tack properties
- Extremely high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Printable and coatable backing
- Smooth and easy application due to flexible backing
- Low splice thickness
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is provided.
- Adhesive formulation adjusted to high temperature requirements with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing is provided for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the printing process
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Rakendused

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus sobib eelkõige lendjätkamiseks rotatsioonsügavtrükimasinates

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51780>



51780

PrintLine Plus

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|----------|-------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Värvus | oranž |
| • Kogupaksus | 100 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 18 months |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | | |

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51780>