



tesa[®] 64606

Toote Teave

Plaatide kinnitamine fleksotrükkimisel, eelkõige lainepapi järeltrükkimisel

Toote kirjeldus

tesa[®] 64606 PV3 rohekas-läbipaistev kahepoolne isekleepuv 300 µm/12 mil paksusega teip, mis koosneb PVC alusmaterjalist ja kautšukist valmistatud liimainesüsteemist.

tesa[®] 64606 PV3 on spetsiaalselt loodud fotopolümeerplaatide ühendamiseks fleksotrükitööstuses. Tänu oma omadustele sobib tesa[®] 64606 PV3 eriti hästi teibi kandmiseks plaadile enne kogu komposiitmaterjali ühendamist aluskilega (mida teostatakse sagedasti lainepapi järeltrükkimisel).

Liim

- Head kleepuvuse väärtused ja nihketugevus usaldusväärseks rakenduseks isegi juhtudel, kui komposiitmaterjali ladustatakse pika aja vältel
- Hea nakke- ja nihketugevus tagavad, et ääred ei tule lahti isegi ajaliselt pikema printimise ja suuremate kiiruste korral
- Tänu spetsiaalselt optimeeritud nakkeomadustele on teipi ja plaati võimalik ühendamise ajal lihtsalt ümber paigutada

Alusmaterjal

- Läbipaistev alusmaterjal muudab registri märgid selgelt nähtavaks

Kaitsekile

- Kortsuline kaitsekile väldib õhumullide teket ja teibi rullumist
- Kaitsekile on silikoniseeritud, mis tagab lihtsa pealekandmise ja eemaldamise

Funktsioonid

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

Rakendused

tesa[®] 64606 PV3 on loodud spetsiaalselt fotopolümeerplaatide ühendamiseks fleksotrükitööstuses, eelkõige lainepapi järeltrükkimisel.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64606>



tesa® 64606

Toote Teave

Toote ehitus

- Põhimiku materjal PVC-kile
- Liimi tüüp toorkummi
- Kattepaperi tüüp krepitud, silikoonitud PP

Omadused / jõudlusväärtused

- Paksusklass 300

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64606>