



# tesa® 4190

Toote Teave



Ära ava noaga - hoiatav pakketeip

## Toote kirjeldus

tesa®4190 pakketeip hoiatava noa pildiga, et kastide ja karpide avamisel mitte kasutada nuga. PP-kileteip, paksus 28µm, liimaine sünteetiline kautšuk. Peamine omadus Fingelift – seda on lihtne tuvastada, kuna see osa on punasega trükitud – nuga kasutamata avamiseks. Toode on läbipaistev, peal trükitud pilt ja saadaval erinevad mõõdud. Kleeplinti saab paigaldada nii käsitsi kui automaatsete seadeldistega, lahtirullimisel häälekas.

Eelised:

- välistab teie väärtuslike kaupade sisse lõikamise ja sisepakendite kahjustamise ohu
- lihtne ja turvaline nuga kasutamata avamine vähendab inimeste vigastamise ohu
- tugeva liimi tõttu ohutult ja usaldusväärset sulatud kastid
- keskkonnasõbralik, kuna pakketeibi saab ühe kiire liigutusega ühes tükis eemaldada ja see tagab parema taaskäitlemise

## Funktsioonid

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

## Rakendused

Kergete ja keskmise raskusega pakendite käsitsi või automaatne kinnitamine

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |              |       |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 45 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi      |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                     |     |
|----------------|---------|---------------------|-----|
| • Katkevenivus | 145 %   | • Käsitsi paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 43 N/cm |                     |     |

## Väärtuste järgimine

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 5 N/cm |
|---------------------|--------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04190>



# tesa<sup>®</sup> 4190

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04190>