



# 51910

## FilmLine PLUS

### Toote Teave



### Kahepoolne jätkamisteip

#### Toote kirjeldus

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS on kahepoolne teip materjali jätkamiseks masina töö ajal. Teip koosneb siledast paberitusmaterjalist ja modifitseeritud sünteeskautšukil põhinevast liimainest.

Teibi tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS eriomadused

- Väga hea nakkuvus
- Väga head kleepuvuse väärtsused PE- ja PP-kile korral
- Väike jätkamispaksus
- Prinditav alusmaterjal

Uuenduslik koostis laiendab teibi kasutusalat:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks
- väga heade nakkeomadustega liimaine koostis lõppeva laiu ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks
- üks kohandatud avamisomadustega lõhestatud riba uue rulli sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata

Värvus: roosa

#### Funktsioonid

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process
- Printable backing
- Hand-tearable

#### Rakendused

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS sobib eelkõige:

- materjali jätkamiseks painduvate pakkematerjalide tööstuses fleksotrüki- või rotatsioonsügavtrükimasinate tööd katkestamata, aga ka tundlike materjalide, nagu öhku läbilaskvate kilede korral

#### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

#### Toote ehitus

- |                     |              |              |        |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | paber        | • Kogupaksus | 120 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi | • Värvus     | roosa  |



# 51910

## FilmLine PLUS

### Toote Teave

#### Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                                  |           |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 6 %     | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 18 months |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm |                                  |           |

### Tagastamine

tesa® tooted tööstavad nöudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tületatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51910>