



tesa® 50565

Toote Teave



Tugev 50 µm alumiiniumteip lineriga ja ilma (PV1 and PV0)

Toote kirjeldus

tesa® 50565 koosneb 50 µm alumiiniumfooliumist, mis on kaetud akrüülliimiga. See alumiiniumist parandusteip on standardi UL 510 nõuetele vastav leegiaeeglusti, aurutihe ning öli- ja happekindel. Akrülaatlumi nakkub suurepäraselt polaarsete pindadega, on niiskuskindel ning ülihea soojusjuhtivusega. Käsitsi rebitavat teipi on mugav kasutada, mistöttu see on proffide seas soositud. Seda alumiiniumteipi saab kasutada mis tahes metallpinna kaitsmiseks, katmiseks, isoleerimiseks ja parandamiseks. See sobib ideaalselt küttesüsteemide, katuste ja rennide professionaalseks parandamiseks. Alumiiniumist parandusteip on saadaval nii nakkumatu lineriga (PV1) kui ka ilma (PV0). See on vananemiskindel ning sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks.

Funktsioonid

- Moisture resistant and vapor barrier
- Thermally conductive and ageing-resistant product design
- Available without liner (PV0) and with liner (PV1)
- Flame retardant (according to UL510A)

Rakendused

- Sobib erinevateks otstarveteks: soojusisolatsiooni tihendamine ja ühendamine, katmine, kaitsmine, parandamine ja sulgemine
- Mehaaniliselt vastupidav ning nakkub suurepäraselt polaarsete pindadega
- Saadaval lineriga (PV1) ja ilma (PV0)
- Öli- ja happekindel, vananemiskindel ning toimib leegiaeeglustina (UL standardi järgi)
- Teip on väga hea soojusjuhtivusega

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	alumiiniumfoolium	• Kattepaberi paksus	65 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi värvus	valge
• Kattepaberi tüüp	paber	• Teibi paksus	_NULL µm
• Kogupaksus	90 µm		



tesa® 50565

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

Katkevenivus	8 %	Operation temperature from	-40 °C
Tõmbetugevus	35 N/cm	Operation temperature up to	160 °C
Backing appearance (visual)	reflective	Sobiv stantslöökuseks	jah
Hand tearability	keskmine	Temperature resistance min.	-40 °C
Höördumiskindlus	keskmine	Water resistance	väga hea

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 6 N/cm

Lisateave

Both product versions, with liner (PV1) and without liner (PV0), are certified flame retardant by UL under category OANZ2 file E332429

Tagastamine

tesa® tooted tööstavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele ranglele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaks määratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisiid, sealhulgas mitte mingeid tületatud garantiisiid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50565>