



52818 Secure

Toote Teave

Fleksotrüki fotopolümeerplaatide fleksoteip



Toote kirjeldus

Kahepoolne vahtteip

Vahu omadused:

- väike paksustolerants,
- pikaajalised püsivad taastumisomadused.

Liimi omadused:

- pinna madalad nakkumisomadused,
- tugev liimühendus mõlemal küljel,
- lahustikindel.

Lisaomadused:

- struktuurne PP-kaitsekile,
- logo värvus tähistab vahu tugevust.

Funktsioonid

- Foam Properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive Properties: Low tack surface characteristics. Strong adhesion on both sides. Solvent resistance.
- Additional Properties: Structured PP liner. Logo color indicates foam hardness.

Rakendused

Toode on ette nähtud 1,14 mm (0,45") või 1,70 mm (0,067") paksuste PET alusmaterjaliga fleksotrüki fotopolümeerplaatide ühendamiseks terase/alumiiniumi/PU ning pürgamiinist silindrite ja plaatidega.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega lamineeritud | • Kattepaberi tüüp | PP |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kogupaksus | 430 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----|
| • Kõvadus | eriti pehme | • Paksusklass | 380 |
| • Logo värv | kollane | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52818>



52818 Secure

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52818>