



tesa[®] 4280 PV0



Toote Teave

Pakketeip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4280 on valmistatud 25 µm polüpropüleenkilest ja sünteetilisest kautšukliimist. See teip sobib ideaalselt kergete ja keskmise raskusega kastide sulgemiseks. Seda pakketeipi on lihtne lahti kerida, sobib nii käsitsi kasutuseks kui ka igasugustes teibiseadeldistes. See pakketeip saavutab lõpliku nakkejõu kiiresti ning on väga kleepuv, mistõttu seda on mugav kiiresti ja täpselt paigaldada.

tesa[®] 4280 on parim mõõdukal temperatuuril ja siseruumis. Sel pakketeibil on suurepärased nakkeomadused nii polaarsetel kui ka mittepolaarsetel pindadel.

Funktsioonid

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

Rakendused

- tesa[®] 4280 on mitmeotstarbeline teip kastide sulgemiseks ja pakendamiseks, sobib ideaalselt kergete ja keskmise raskusega kastide sulgemiseks
- Seda pakketeipi saab kasutada kas käsitsi või ka teipimisautomaadiga
- Teipi on lihtne lahti rullida ning see nakkub hästi paljude erinevate pindadega

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 42 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-----|
| • Katkevenivus | 145 % | • Käsitsi paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 40 N/cm | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4280 PV0

Toote Teave

Lisateave

Saadaolevad värvused: pruun ja läbipaistev

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04280>