



tesa® 6038

Toote Teave



Poolautomaatne lauapealne teibiseade

Toote kirjeldus

tesa® 6038 on teibiseade, mis võimaldab reguleerida teibi pikkust. Seda saab kasutada alati juhtudel, kui on vaja kindla pikkusega tesa® teipe. Tugeva metallkonstruktsiooni tõttu sobib teibiseade kasutamiseks eeskätt tööstuses. Eelseatud pikkusega teibi väljastamiseks tuleb vajutada hoovale. Väljatõmmatud teibi lõikamiseks kasutatakse hambulist lõiketera. Teibi suurimaks seadistatavaks sammuks on 10 cm. teibiseade tesa® 6038 eriomadus: töörežiimi saab muuta nii, et väljastatakse ribasid, millel on 5 mm pikkune mittekleepuv osa (teibiriba ots on keeratud kahekorra).

Funktsioonid

- The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Rakendused

tesa® rulli sissepanemiseks tuleb eemaldada sinine plastkate: vajutage teibiseade tagaküljel olevale metallnupule ja tõstke kate üles. tesa® teip pannakse teibirattale. Teibi algus peab paiknema ülemisel transportrullikul nii, et liimainega külg on suunatud allapoole. Pange kate tagasi, et tesa® 6038 automaatne teibiseade oleks kasutamiseks valmis. Teibi pikkuse muutmiseks keerake lahti väljastushoova kõrval olev mutter ja seadistage skaalal nõutav pikkus. Kui on nõutavad mittekleepuva osaga ribad, siis lükake kate esiküljel olev väike hoob paremale.

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| • Core diameter | 3 | • Pikkuse eelseadistus kuni | 100 mm |
| • Käitusviis | käsitsi | • Roll width max | 30 mm |
| • Kasutusotstarve | mitmeotstarbeline | • Rulli suurim läbimõõt | 140 mm |
| • Mass | 2600 g | | |

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=06038>