



# tesa® 4593

Toote Teave



UV-, temperatuuri- ja vananemiskindel ristklaaskiudteip

## Toote kirjeldus

tesa® 4593 on spetsiaalne ristklaaskiududega teip, mis põhineb polüesterkilega lamineeritud klaaskiududel. tesa® 4593-s on ühendatud hea pikisuunaline tõmbetugevus vähese väikse venivusega. Teip on rebimiskindel.

Ainulaadne akrüülliimaine süsteem annab tootele:

- UV-kindluse
- suure kuumakindluse (lühikest aega kuni 150 °C)
- suure vananemiskindluse

## Funktsioonid

- UV resistance
- High temperature resistance (up to 150°C short term)
- High ageing resistance
- The tape is tear resistant.
- tesa® 4593 combines good longitudinal tensile strength with very low elongation.

## Rakendused

Veoste kinnitamine, fikseerimine, kimpuköitmine, kaubaalustele kinnitamine ja rullmaterjali vaba otsa kinnitamine, kui on vajalik UV-kindlus, temperatuuri- ja vananemiskindlus.

Sobib eelkõige püsikinnituste tegemiseks mööblitööstuses ja kasutamiseks välistingimustes.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                     |              |        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | klaaskiud, PET-lint | • Kogupaksus | 160 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül              |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |          |
|----------------|----------|
| • Tõmbetugevus | 250 N/cm |
|----------------|----------|

## Väärtuste järgimine

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04593>



# tesa<sup>®</sup> 4593

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04593>