



tesa® Powerstrips DECO nagi

Toote Teave

BNR 58900

Toote kirjeldus

tesa Powerstrips transparent Deco Hooks on mitmekülgsed dekoratiivsed nagid, mis on mõeldud kergete kaunistavate esemete kiireks ja eemaldamisvõimalusega kinnitamiseks.

Funktsioonid

- Kergete kaunistuste kindel kinnitamine klaasile ja peeglitele*
- Eemaldatav jälgi jätmata tänu ainulaadsele Powerstrips®-tehnoloogiale
- Läbipaistev ja seetõttu peaaegu märkamatu
- Väga vastupidav UV-kiirguse toimele
- DECO-riputuskonksud on korduskasutatavad koos uue tesa Powerstrips® DECO ribaga

*Ei sobi kasutamiseks stüroplasti, vahtmaterjalide, nakkumisvastase kattega pindade, poorsete materjalide korral

Rakendused

1. Sammsammulised paigaldusjuhised
2. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
3. Kandke kleepriba Powerstrip® Transparent seinapinnale. Vajutage sellele vähemalt 5 sekundit.
4. Paigaldage konks kleepribale. Vajutage tugevalt vähemalt 5 sekundit.
5. Veenduge, et lipikule pääseb ligi, kui seda on vaja eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Konksu kuju | Kolmnurksed |
| • Kandejõud kuni | 0.2 Kg | • Silikoonivaba | jah |



tesa® Powerstrips DECO nagi

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Ozone resistance	jah
• Humidity sealing	ei	• Patareid kaasas	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Patareid vajalikud	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Rakendusväli	Lasteaed, Köök, Elutuba, Saal, Kontoris, Vannituba
• Kemikaalikindlus	ei	• Sobivad pinnad	Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall
• Korduvkasutatav	jah	• Temperature resistance max.	35 °C
• Korduvkasutatav koos	Kahepoolne teip, Deco	• Temperature resistance min.	5 °C
• Lahustivaba	jah	• Temperatuurikindlus	jah
• Materjal	PS (polüstüreen)	• UV-kiirguskindel	jah
• Niiskuskindlus	ei	• Vananemiskindlus (UV)	jah
• Ohtlik materjal	ei	• Vettpidav	ei
• Õli- ja rasvakindel	ei	• Water resistance	ei

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>