



tesa® Powerbond Õhuke

Toote Teave



BNR 55714

Funktsioonid

- Õhuke, vaid 9 mm laiune * Ideaalne kaablikanalite, väikeste kaunistuste, LED-ribade kinnitamiseks * Kinnitab tugevasti mõlemalt poolelt * Eraldi lõigatav * Kohandub osaliselt pinnaga * Kasutage ainult kuival, puhtal ja rasvavabal pinnal * Ärge kasutage õrnal pinnal, niisketes ruumides ega välistingimustes * Ärge paigaldage temperatuuril alla 10 °C. Temperatuurid üle 40 °C vähendavad kleepumise tugevust

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Patareid vajalikud | ei |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Rakendusväli | Lasteaed, Elutuba, Magamistuba, Saal, Kodu, Kontoris, Vannituba |
| • Kasutusala | Sisetöödeks | | |
| • Kemikaalikindlus | ei | | |
| • Korduvkasutatav | ei | | |
| • Niiskuskindlus | ei | • Sobivad pinnad | Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall |
| • Ohtlik materjal | ei | | |
| • Patareid kaasas | ei | | |
| | | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| | | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| | | • UV-kiirguskindel | jah |
| | | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| | | • Vettpidav | ei |



tesa[®] Powerbond Õhuke

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>