



tesa® Powerstrips WATERPROOF kahepoolsed kleepsud



Toote Teave

BNR 59700, 59774

Toote kirjeldus

tesa Powerstrips Waterproof on suured kleebitavad kinnitusribad, mis on mõeldud kuni 2 kg kaaluvate esemete eemaldatavaks kinnitamiseks seinale.

Funktsioonid

- Esemete tugev kinnitamine sellistele pindadele nagu keraamilised plaadid, klaas jt*
- Eemaldatav jälgi jätmata tänu ainulaadsele Powerstrips®-tehnoloogiale
- Hoiab kuni 2 kg raskust eset siledatel pindadel
- Spetsiaalselt välja töötatud esemete kinnitamiseks niisketes piirkondades (nt dušinurk, vannituba jne)

*Ei sobi kasutamiseks stüroplasti, vahtmaterjalide, nakkumisvastase kattega pindade, poorsete materjalide korral

Rakendused

1. Sammsammulised paigaldusjuhised
1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Võtke kaasasolev veekindel kruntpaber ja pühkige kleepimise ettevalmistamiseks üle seinapinna. Oodake vähemalt 10 sekundit.
3. Kandke kleepriba Powerstrip Waterproof Large esemele. Vajutage sellele vähemalt 5 sekundit.
4. Kinnitage ese pinnale. Vajutage sellele vähemalt 5 sekundit.
5. Veenduge, et lipikule pääseb ligi, kui seda on vaja eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Kandejõud kuni | 2 Kg |
| • Kogupaksus | 650 µm | • Konksu kuju | _NULL |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | | |



tesa® Powerstrips WATERPROOF

kahepoolsed kleepsud

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Ozone resistance	jah
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Patareid kaasas	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Patareid vajalikud	ei
• Kemikaalikiindlus	ei	• Rakendusväli	Köök, Vannituba
• Korduvkasutatav	ei	• Sobivad pinnad	Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall
• Korduvkasutatav koos	_NULL	• Temperature resistance max.	35 °C
• Lahustivaba	ei	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materjal	_NULL	• UV-kiirguskindel	ei
• Niiskuskiindlus	jah	• Vananemiskindlus (UV)	jah
• Ohtlik materjal	jah	• Vettpidav	jah
• Õli- ja rasvakindel	ei	• Water resistance	jah

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>