7054
High Transparency

Toote Teave

ACX^{plus} 500 µm

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7054 on läbipaistev akrüülsüdamikuga teip. See koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

- Tänu suurele läbipaistvusele on see teip eriti sobiv läbipaistvate ja -kumavate materjalide, nagu klaasi või akrüülplasti liimühendamiseks ehitusel.
- Viskoelastne tugev akrüülaslumaterjal kompenseerib liimühendatud detailide erinevat termilist pikenemist.

*

Funktsioonid

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrates

Rakendused

Kasutatakse läbipaistvate ja -kumavate materjalide liimühendamiseks järgmistes tööstusharudes:

- * märkide tootmine
- dekoratiivsed klaaspaneelid
- vaheseinad

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Tugev akrüül	• Kogupaksus	500 µm
• Liimi tüüp	puhas akrüül	• Värvus	läbipaistev
• Kattepaberi tüüp	silicone-free film		

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	18 N/cm

Lisateave

PV22 = valge PE-kattega kaitsepaber tesa® ACX^{plus}i kaubamärgiga

- = sinine kaitsekile
- nakkumise väärtused ei kuulu toote spetsifikatsiooni hulka.
- tesa® ACX^{plus} 7054 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=07054

7054
High Transparency

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=07054