



tesa® 4287 EU PV10



Toote Teave

Rebenemiskindel pakketeip

Toote kirjeldus

tesa® 4287 on rebenemiskindel polüpropüleenist pakketeip kautšukliimiga. tesa® 4287 venib vähe ning on samas hea tõmbetugevusega. Looduslikust kautšukist liim on väga kleepuv ning nakkub hästi nii polaarsete kui ka mittepolaarsete pindadega. See pakketeip saavutab kiiresti lõpliku nakkejõu. Tänu PP-kilele on tesa® 4287 eriti kohanduv. Pärast eemaldamist ei jäta teip jälgi ega põhjusta värvimuutusi.

Funktsioonid

- solvent-free adhesive
- low elongation
- good conformability

Rakendused

- Teipi tesa® 4287 kasutatakse paljudeks tööstusrakendusteks: kaubaaluste virnastamine, elektrooniliste komponentide puntisidumine ning transpordikastide sulgemine
- See pakketeip on väga kuumakindel
- tesa® 4287 ei jäta eemaldamisel jääke

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | MOPP, monoorienteeritud polüpropüleenkile sünteeskummi | • Kogupaksus | 80 µm |
| • Liimi tüüp | | • Värvus | oranž |

Toodete sortiment

- Available colors läbipaistev, oranž

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 % | • Toonimuutused puuduvad | jah |
| • Tõmbetugevus | 190 N/cm | | |

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 6 N/cm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04287>



tesa[®] 4287 EU PV10

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04287>