



tesamoll® D-kummitihend

Toote Teave

BNR 05389, 05393, 55706

Toote kirjeldus

tesamoll® D-Profile on vastupidav kummitihend ustele ja akendele. See on tõhus vahend uste ja akende tuuletõmbuse takistamiseks ja sellega saab katta isegi laiemaid vahesid.

Funktsioonid

- Sästab kulutusi energiale kuni 40%
- Isekleepuv, kauakestev kummist D-profiil
- Tihendab kõik praod laiusega 3–7 mm * Vastupidavus: 8 aastat
- Ilmastiku-, UV- ja osoonikindel
- Lihtne puhastada
- Lihtne kasutada ja paigaldatav kruvide või naelteta
- Lihtne eemaldada
- Temperatuuritaluvus vahemikus –50 °C kuni +60 °C

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| • Põhimiku materjal | EPDM-kummivaht | • Aukude katvus | 7 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Potentsiaalne energiasääst kuni | 40 % |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Patareid vajalikud | ei |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Rakendusväli | Kodus |
| • Lahustivaba | jah | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Materjal | Sünteeiline, Kangas | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Niiskuskindlus | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Patareid kaasas | ei | • Vastupidavus | 8 years |



tesamoll[®] D-kummitihend

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>