



# tesa® Professional 60101 Fibreglass tape



## Tuote Tiedot

### Lasikuituteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60101 -teippi koostuu lasikuituselkäaineesta ja vahvasta akryyliliimasta. Teippi edustaa uusinta saumausteippitekniikkaa. tesa® 60101 -teipin erittäin vahva ja tasainen lasikuituverkko tuottaa pitkään kestävät kipsilevyseamot. Teipin erinomainen tarttuvuus ja erittäin hyvä vetolujuus mahdollistavat onnistumisen heti ensimmäisellä asennus kerralla. Teippi mahdollistaa myös sileät ja viimeistellyt saumat. Akryyliliimalla on erinomaiset liimaominaisuudet polaarille pinoille ja hyvä pito myös karkeilla tai pölyisillä alustoilla. Lasikuitukangasteippi peittää pysyvästi korkeintaan 3 mm syvät seinähalkeamat ja liitokset. Reikiä ja halkeamia ei tarvitse täyttää ennen käyttöä – teippi on käyttövalmis ilman täyteaineita. tesa® 60101 -teipillä on erinomainen ikääntymisen kesto ja repäisylujuus.

### Hakemus

- tesa® 60101 edustaa huippuluokan saumausteippitekniikkaa
- Lasikuituverkkoteippiä käytetään kipsilevyjen saumaamiseen
- Lasikuituteippi sopii pienten reikien ja halkeamien korjaamiseen ja paikkaamiseen

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |           |                   |           |
|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | lasikuitu | • Kokonaispaksuus | 185 µm    |
| • Liimatyyppi            | akryyli   | • Väri            | valkoinen |

### Ominaisuudet

- |                   |         |                               |               |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä     | 5 %     | • Paristot vaaditaan          | ei            |
| • Vetolujuus      | 50 N/cm | • Soveltuu karkeille pinoille | erittäin hyvä |
| • Paristot mukana | ei      |                               |               |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 0.5 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa® Professional 60101 Fibreglass tape

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60101>