



# tesa® 4338

## Tuote Tiedot



Erittäin hyvin tarttuva maalarinteippi, lämmönkesto 120 °C

### Tuotteen kuvaus

Erittäin hyvin tarttuva tesa® 4338 PV 1 on vihreä, sileä maalarinteippi. Teippiä suositellaan kuljetusaloille, kuten merenkulkuun, juna ja kuorma-autorahtiin ja muille aloille, joissa tarvitaan erinomaista tarttuvuutta suurten ja raskaiden suojausten kiinnittämiseen.

### Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Ominaisuudet

- Vihreä sileä paperiselkäaine erottuu hyvin ja takaa mukautuvana materiaalina tarkat maalirajaukset.
- Ikääntymistä kestävä luonnonkumiliima tarttuu erittäin hyvin ja nopeasti.
- Käytettävyys ulkotiloissa seitsemän päivää.
- Lämmönkesto 120 °C, irrotus liimajäämiä jättämättä.

### Hakemus

- Sormiystävällinen sileä paperiselkäaine
- Sopii peräkkäisiin kuivauksiin (enintään kolme jaksoa 120 °C:ssa / 40 min).
- Kestää ulkona seitsemän päivää ja sisätiloissa 30 päivää.
- Irtoaa jäähtyneestä alustasta liimajälkiä jättämättä.
- Selkäaineella erinomainen maalin tarttuvuus
- Hyvä repäisylujuus
- Erinomainen mukautuvuus

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                        |                                |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 54 %   |
| • Liimatyypit            | luonnonkumi            | • Kokonaispaksuus              | 145 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04338>



# tesa® 4338

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |               |         |                    |               |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 13 %    | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus  | 43 N/cm | • Helppo irrottaa  | kyllä         |

### OTarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

### Lisätiedot

Saatavana myös tesa® 4338 PV 0, jolla on normaali tarttuvuus.

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04338>