



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1



## Tuote Tiedot

Krepattu paperinen maalarinteippi

## Tuotteen kuvaus

Ohut ja joustava yleismaalarinteippi kestää uunissa lämpötilassa 70 °C kuivattamisen.

## Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Ominaisuudet

- Good flexibility for masking of curves
- Good adhesion tack to various surfaces
- Paints and fillers adhere to the reverse side
- Temperature resistance up to 70 °C

## Hakemus

Kestää märkähiontaa. Maalit ja täyteaineet tarttuvat hyvin taustaan.

Soveltuu maalatulle metallille, kumille, lasille ja kromille.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                         |                        |                                |        |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 57 %   |
| • Liimatyyppi           | luonnonkumi            | • Kokonaispaksuus              | 125 µm |

## Ominaisuudet

- |               |         |                    |               |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 10 %    | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus  | 33 N/cm | • Helppo irrottaa  | kyllä         |

## OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.8 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04329>



# tesa<sup>®</sup> 4329 PV1

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04329>