



tesa® 4378 Professional

Tuote Tiedot

Kolme yhdessä -ratkaisu auton korin suurten alueiden suojaamiseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 4378 Easy Cover® Auto on esivalmisteltu maalarinteippi, joka suojaa auton korin maaliumulta ja pisaroilta. Kolme yhdessä -ratkaisu koostuu hieman krepattusta, erittäin joustavasta ja kestävästä paperisesta maalarinteipistä (tesa® 4309), tarkat maalarirajat ja maalin erinomaisen imeytymisen takaavasta suojapaperista sekä repeytymättömästä HDPE-suojakalvosta, joka kiinnittyy maaliin tiukasti. Helppokäyttöinen maalarinteippi voidaan kääriä rullalta kätevästi ja irrottaa vaivatta. Uunikuivaus on mahdollista 120 °C:n lämpötilaan saakka.

Ominaisuudet

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- Reduction of logistic complexity
- tesa® 4378 Easy Cover® Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
- The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair spot.
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Hakemus

- Ammattimaiseen rajaukseen maalaustöissä
- Suurten alueiden suojaamiseen ennen auton korin korjaustöitä
- Suojaaminen maaliroiskeilta

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| • Murtovenymä | 12 % | • Lisäsuojapaperin paino | 37 g/m ² |
| • Vetolujuus | 47 N/cm | • Suojapeitteiden materiaali | HDPE |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Suojausmateriaalin paksuus | 10 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04378>



tesa[®] 4378 Professional

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 3.5 N/cm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04378>