



tesa® 60632

Tuote Tiedot



tesa® 60632 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60632 on mukautuva alumiiniteippi, joka koostuu 30 µm (1,2 mm) paksusta alumiinikalvosta, läpikuultavasta akryyliiimasta ja valkoisesta yksipuolisesta silikonipäälysteisestä suojapaperista, jonka paksuus on 85 µm. Joustava teippi kestää hyvin kemikaaleja ja ympäristötekijöitä, kuten vettä, erilaisia lämpötiloja ja UV-säteilyä. Heijastaa valoa ja lämpöä. Heijastavan teipin kokonaispaksuus on 60 µm, ja siinä on valkoinen suojapaperi. tesa® 60632 on alumiinikalvosteippi, jota käytetään ensisijaisesti kodinkoneteollisuudessa sekä useissa muissa teollisissa sovelluksissa. Teippi kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ikääntymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulko- ja sisäkäyttöön.

Ominaisuudet

- Conformable to curved surfaces
- Easily removable liner
- Suitable for permanent applications
- Barrier against moisture, gases and vapors
- Electrically and thermally conductive
- Aging resistant
- Heat and light reflective
- Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Hakemus

- Ihanteellinen teippi jäähdytysputkien asentamiseen jääkaappien tuotannossa
- Lämpöeristyksen tiivistämiseen ja kiinnittämiseen rakennustyömailla
- Erinomainen tuote putkien tiivistämiseen – erittäin kestävä ja voidaan käyttää ulkotiloissa
- Sopiva teippi erilaisiin käyttökohteisiin, kuten suojaukseen, korjaukseen ja sulkemiseen
- Ihanteellinen pysyvään sisä- ja ulkokäyttöön
- Helposti irrotettava suojapaperi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	alumiinikalvo	• Suojamateriaalin paksuus	85 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Suojamateriaalin väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Teipin paksuus	_NULL µm
• Kokonaispaksuus	65 µm		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60632>



tesa® 60632

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	3 %	• Käyttölämpötila enintään	160 °C
• Vetolujuus	25 N/cm	• Kulutuksen kestävyys	hyvä
• Backing appearance (visual)	reflective	• Soveltuu stanssaukseen	kyllä
• Hand tearability	erittäin hyvä	• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo
• Helppo irrottaa	ei	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Irrokepaperin irrotusvoima	0.3 N/cm	• Water resistance	erittäin hyvä
• Käyttölämpötila alkaen	-40 °C		

OTarttuvuus

• Adhesion to Backing	7 N/cm	• PVC (alku)	5.5 N/cm
• Lasiin (alku)	8 N/cm	• teräkseen	8 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm		

Lisätiedot

The total thickness given in the section "Technical Data" describes the thickness of the tape without liner. The thickness with liner is 150 µm (5.9 mil).

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60632>