



tesa® 4331

Tuote Tiedot



Maalarinteippi korkeisiin lämpötiloihin

Tuotteen kuvaus

Sileä tesa® 4331 -maalarinteippi kestää erittäin korkeita lämpötiloja. Sillä on seuraavat ominaisuudet:

- Tarttuu tiukasti ja kestää korkeita lämpötiloja
- Varmistaa terävät reunat
- Helppo poistaa jälkiä jättämättä

Ominaisuudet

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Hakemus

- Suojaamiseen pulverimaalauksessa
- Teräskalusteisiin ja sairaalavälineisiin
- tesa® 4331 tarttuu myös silikonia sisältävään pintaan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | PET / non-woven | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppe | silikoni | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|--------|
| • Murtovenymä | 100 % | • Hand tearability | heikko |
| • Vetolujuus | 53 N/cm | • Helppo irrottaa | kyllä |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 4331

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04331>