




tesa® 50650 Conformable

Tuote Tiedot

PET-maalarinteippi 220°C, silikoniliima



Tuotteen kuvaus

tesa® 50650 on mukautuva, läpikuultavan sininen, korkean lämpötilan maalarinteippi, jossa on polyesteriselkääine ja silikoniliima. tesa® 50650 -teippiä käytetään erilaisiin käyttökohteisiin, erityisesti suojaamiseen jauhemaalauksproesseissa, pintasuojaukseen ja poolittomien materiaalien liimaamiseen. Maalarinteipin silikoniliima kestää erittäin hyvin kuumuutta, jopa 220 °C:n ääriämpötilaa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan.

Ominaisuudet

- Kestää korkeita lämpötiloja (jopa 220 °C 30 minuutin ajan).
- Irrotettavissa ilman liimajälkiä maalaus- ja suojauskohteissa
- Hyvä mukautuvuus, ohut selkääine tuottaa tarkat maalarajat

*Korkean lämpötilan teippi on helppo kiinnittää, ja se irtoaa helposti kerralla liimajäämiä jättämättä.

- Ohut teippi mukautuu hyvin epäsäännöllisiin muotoihin, mahdollistaa terävät rajaukset ja tarjoaa erinomaisen maalin kiinnityksen.

Hakemus

- tesa® 50650 soveltuu erinomaisesti jauhemaalauksprosessin aikana suojattavien alueiden peittämiseen.
- Korkean lämpötilan teippi kestää jopa 220 °C:n lämpötilaa 30 minuutin ajan.
- tesa® 50650 -teippi sopii pintasuojaukseen.
- Maalarinteippi irtoaa liimajälkiä jättämättä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkääineen materiaali | PETP | • Kokonaispaksuus | 55 µm |
| • Liimatyyppi | silikoni | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 120 % | • Helppo irrottaa | kyllä |
| • Vetolujuus | 50 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 220 °C |
| • Hand tearability | heikko | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50650>



tesa[®] 50650 Conformable

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 50650 on saatavana myös PET-suojakalvolla varustettuna.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50650>