




tesa® 4974

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4974 koostuu kankaasta ja kumiliimasta.

tesa® 4974 kiinnittyy erittäin hyvin.

Ominaisuudet

- tesa® 4974 has very good initial adhesion.

Hakemus

tesa® 4974 soveltuu erityisesti karkeille kuituisille pinnoille kiinnittämiseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kangas	• Kokonaispaksuus	380 µm
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppi	kreppattu paperi	• Suojamateriaalin väri	valkoinen

Ominaisuudet

• Murtovenymä	4 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	110 °C
• Vetolujuus	80 N/cm	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	30 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	heikko
• Kemikalien kestävyys	heikko	23°C	
• Kosteudenkesto	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	heikko
		40°C	



tesa® 4974

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	4.1 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	5.6 N/cm	• PP (alku)	3.3 N/cm
• Alumiiniin (alku)	3.9 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	4.7 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	5.3 N/cm	• PS (alku)	4.3 N/cm
• PC (alku)	4.9 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	5.9 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	5.9 N/cm	• PVC (alku)	4 N/cm
• PE (alku)	2.8 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	5.1 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	3.6 N/cm	• teräkseen (alku)	5 N/cm
• PET (alku)	4.2 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	6.1 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04974>