



tesa® 64621 Industry

Tuote Tiedot

Kaksipuolinen läpinäkyvä teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64621 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PP-kalvo ja synteettinen kumiliima (hotmelt).

Hotmelt-liiman ansiosta tesa® 64621 tarttuu erittäin tiukasti eikä sisällä liuottimia.

tesa® 64621 on suojattu silikonikäsitellyllä taustapaperilla.

Ominaisuudet

- With the hotmelt adhesive, tesa® 64621 is solvent free and offers a very high tack.
- tesa® 64621 is protected by a siliconized paper liner.

Hakemus

- Yleiskäyttöinen kiinnitysteippi
- Koristeiden ja pakkausmateriaalien kiinnittämiseen
- Kalvoille, kankaille, paperille ja muoveille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	78 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	90 µm	• Suojamateriaalin väri	keltainen

Ominaisuudet

• Murtovenymä	140 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	45 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Haihtuminen	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	23°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	heikko
		40°C	

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64621>





tesa[®] 64621 Industry

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• PE (alku)	5 N/cm	• PVC (alku)	9 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	6.5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm
• PP (alku)	8 N/cm	• teräkseen (alku)	10 N/cm
• PP (14 pv:n kuluttua)	9 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm

Lisätiedot

Additional liner variants:

PV6 red MOPP-film, 80µm

For spools, it is recommended to use tesa[®] dispensers to achieve optimal results.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64621>