



52015 Steel Master



Tuote Tiedot

Vaahtopohjainen kuvalaattateippi (keskikova) yhdistelmä- ja kompapainatukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 52015 Softprint Steel Master -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,70 tai 2,54 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

Keskikova vaahto tekee siitä ihanteellisen ratkaisun painettaessa yhdistelmiä tai kompakteja pintoja.

Vaahdon ominaisuuksia

- Puristusta kestävä mainiosti palautuva vaahto varmistaa erinomaisen painojäljen.
- Palautumisominaisuudet kestävät pitkään suurissa painoksissa ja nopeuksissa.
- Alhainen paksuustoleranssi nopeuttaa kuntoonlaittoa ja vähentää hukkaa.

Liiman ominaisuuksia

- Avoin puoli tarttuu tiukasti terässylinteriin tai hylsyyn estäen laatan liikkumisen.
- Tarttuu tiukasti, jotta reuna ei nouse eikä laatta liiku.
- Erikoisliiman ansiosta korjaaminen asemoinnin yhteydessä sekä laatan ja teipin irrottaminen helppoa.
- Liiman suuri koheesio mahdollistaa irrottamisen ilman liimajäämiä.

Muita ominaisuuksia

- Strukturoitu PP-suojakalvo estää ilmataskujen muodostumisen, kun levy asetetaan paikalleen.
- Keskikova vaahto on merkitty sinisellä värillä.

Ominaisuudet

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Blue color marking indicates the medium foam

Hakemus

kaksipuolinen 380 µm:n tesa® 52015 Softprint Steel Master -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,70 tai 2,54 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52015>



52015

Steel Master

Tuote Tiedot

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE vaahto ja kalvolaminointi	• Suojamateriaalityyppi	PP
• Liimatyypit	tarttuva akryyli	• Kokonaispaksuus	430 µm

Ominaisuudet

• Color of logo	sininen	• Paksuusluokka	380
• Kovuus	keskikova		

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52015>