



# tesa® 4280 PVO



## Tuote Tiedot

### Pakkausteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4280 -teipissä on 25 µm:n PP-kalvo ja synteettinen kumiliima. Teippi sopii hyvin kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten sulkemiseen. Teippi aukirullautuu hyvin, sopii käsin käytettäväksi ja on yhteensopiva kaikkien käsikatkojen kanssa. Pakkausteipissä on nopea tarttuvuus, joten se saavuttaa nopeasti lopullisen kiinnityslujuuden. Tarttuvan teipin voi kohdistaa nopeasti ja tarkasti käytön aikana.

tesa® 4280 toimii parhaiten, kun sitä käytetään kohtalaisissa lämpötiloissa ja sisätiloissa. Pakkausteipillä on erinomaiset kiinnitysominaisuudet sekä polaarille että ei-polaarisille pinnoille.

### Ominaisuudet

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

### Hakemus

- tesa® 4280 on monikäyttöinen pakkausteippi kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten sulkemiseen.
- Pakkausteippiä voidaan käyttää joko manuaalisesti tai automaattisella teippauslaitteella.
- Teippi aukirullautuu helposti ja kiinnittyy hyvin monenlaisiin pintoihin.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                   |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo          | • Kokonaispaksuus | 42 µm |
| • Liimatyyppi            | synteettinen kumi |                   |       |

### Ominaisuudet

- |               |         |              |       |
|---------------|---------|--------------|-------|
| • Murtovenymä | 145 %   | • Käsikäyttö | kyllä |
| • Vetolujuus  | 40 N/cm |              |       |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.8 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04280>



# tesa<sup>®</sup> 4280 PV0

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

Väri vaihtoehdot: ruskea ja läpinäkyvä

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04280>