




tesa® 66013 Ultra low VOC



Tuote Tiedot

130 µm PET-verkolla Vahvistettu Vesipohjainen Akryyliimakerros Autoverhoilun Asennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 66013 on mukautuva, läpinäkyvä, vesipohjainen akryyliimakerros, joka on vahvistettu PET-verkolla. tesa® 66013 -teipin VOC-arvot ovat kauttaaltaan erittäin matalat eikä se sisällä mitään havaittavia kriittisiä aineita. Matalan VOC-arvon teipillä on erinomainen alkutarttuvuus monenlaisille sisäpinnoille, hyvä tarttuvuus ja korkea repäisyjuuus. Teipin akryyliiima on yhteensopiva monenlaisten materiaalien kanssa ja muodostaa luotettavan sidoksen ei-polaarisiin muoveihin, huopaan ja tekstiileihin. Matalan VOC-arvon teippi on erinomaisen vakaata ja mukautuvaa, joten se sopii hyvin muotoiluun ja 3D-kohteisiin. Verkko vahvistaa joustavia materiaaleja ja parantaa muuntamistehokkuutta ja käsiteltävyyttä.

Ominaisuudet

- Highly conformable to follow difficult 3-D shapes
- Low VOC (acc. GB 27630) – no critical substances detectable
- Reinforcement supports converting efficiency
- Very low total VOC values
- High initial tack and peel adhesion
- Excellent initial adhesion to a wide variety of interior substrates
- Secure mounting even to nonpolar plastics (PP) and composites (recycled materials)

Hakemus

- tesa® 66013 -teippiä käytetään asennukseen ja laminointiin eri käyttökohteissa
- Kevyiden verhoilumateriaalien asennus (muovit, LSE-pinnat)
- FPC-levyjen asennus (joustavat piirilevyt)
- Eristysmateriaalien laminointi
- NVH-laminointi (ääni, värinä ja karkeus) ja BSR-esto (resonointi, kitinä ja helinä)
- Verhoilukankaiden laminointi
- LVI-tiivistysvaahtojen laminointi
- Lattiajärjestelmien asennus
- tesa® 66013 -teippi on yleisesti verhoilukäytössä autoteollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Suojamateriaalin paksuus | 71 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | • Suojamateriaalin väri | brown/blue logo |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | • Teipin paksuus | 130 µm |
| • Väri | läpinäkyvä | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=66013>



tesa[®] 66013

Ultra low VOC

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| • Alhainen VOC | erittäin hyvä | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Alkutarttuvuus | erittäin hyvä | • Temperature resistance max. | 180 °C |
| • Haihtuminen | erittäin hyvä | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Soveltuu karkeille pinnoille | erittäin hyvä | | |

OTarttuvuus

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| • ABS (alku) | 14.5 N/cm | • PP (alku) | 8 N/cm |
| • ABS (3 pv:n kuluttua) | 14.5 N/cm | • PP (3 pv:n kuluttua) | 12 N/cm |
| • PC (alku) | 14.5 N/cm | • PS (alku) | 14.6 N/cm |
| • PC (3 pv:n kuluttua) | 15.1 N/cm | • PS (3 pv:n kuluttua) | 14.9 N/cm |
| • PE (alku) | 5.9 N/cm | • PVC (alku) | 12 N/cm |
| • PE (3 pv:n kuluttua) | 7.2 N/cm | • PVC (3 pv:n kuluttua) | 14.3 N/cm |
| • PET (alku) | 13.9 N/cm | • teräkseen (alku) | 15.4 N/cm |
| • PET (3 pv:n kuluttua) | 15.3 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 16.5 N/cm |

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

23°C, 50% RH, varastoituna alkuperäispakkauksessa

Lisätiedot

According to VDA278 analysis, our 66013-tapes does not contain any single substances restricted by the drafted GB regulations (China) as well as the indoor concentration guideline by Health, Labour and Welfare Ministry (Japan). Ultra low total VOC concentration according to VDA 278 analysis

Adhesion vaules to:

PVC

PP

ABS

PC

PET

PS

PE

Are not part of the product specification

PV20 brown glassine liner / blue tesa logo

other liner version possible - on request

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=66013>



tesa[®] 66013 Ultra low VOC

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=66013>