



tesa® 51619

Tuote Tiedot



PET-fleeceteippi johtosarjoihin matkustamoon

Tuotteen kuvaus

tesa® 51619 on yleisteippi erityisesti johtojen niputtamiseen matkustamossa. Se vaimentaa ääntä, kestää hankausta ja niputtaa johdot kestävästi. tesa® 51619 on tarkoitettu automaattisesti kiinnitettäväksi.

- Vaimentaa ääntä
- Kestää hankaamista.
- Joustavaa ja sileää
- Repeytymätön
- Avautuu rullalta tasaisesti
- Kestää ikääntymistä
- Tarttuu vahvasti

Ominaisuudet

- Noise damping
- Abrasion resistant
- Handtearable

Hakemus

tesa® 51619 is designed for the passenger compartment, providing flexibility and noise damping. Specifically made for automatic bundling

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kuitu | • Kokonaispaksuus | 250 µm |
| • Liimatyyppi | kumipohjainen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) |
| • Vetolujuus | 37 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Äänen vaimennus (LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Aukirullausvoima (rullan leveys > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51619>



tesa[®] 51619

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 3 N/cm

Lisätiedot

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 50 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 76 mm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51619>