



# tesa® 50050

## Suuri kuormitus



### Tuote Tiedot

Kestävä TPP-vahviketeippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 50050 High Load -teipissä on vetoluja polypropeenikalvo ja vahva synteettinen kumiliima.

Älykäs tesa-tekniikka ja innovatiiviset raaka-aineet ovat saaneet aikaan teipin, jonka vetolujuus on kaksinkertainen verrattuna tavallisiin lavasidontateippeihin. Tässä teipissä ylivoimainen vetolujuus yhdistyy mainioon joustavuuteen ja lasikuituteipeistä poiketen taipumisenkestoon.

Tätä teippiä suositellaan erityisesti erilaisten pahvisten kahvojen vahvistamiseen. tesa High Load on myös oikea valinta pakkausten vahvistamiseen.

Käyttökohteita ovat myös kuljetuspakkausten vahvistaminen, raskaiden tavaroiden niputtaminen ja sitominen sekä lavojen vahvistaminen iskuja vastaan kuljetuksen aikana.

### Ominaisuudet

- The tape concept combines superior tensile strength with an excellent flexibility and (in contrast to glass fibre tapes) bend resistance

### Hakemus

Tätä teippiä suositellaan erityisesti erilaisten pahvisten kahvojen vahvistamiseen. tesa High Load on myös oikea valinta pakkausten vahvistamiseen.

Käyttökohteita ovat myös kuljetuspakkausten vahvistaminen, raskaiden tavaroiden niputtaminen ja kiinnittäminen sekä lavojen vahvistaminen iskuja vastaan kuljetuksen aikana.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                   |                   |        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | MOPP              | • Kokonaispaksuus | 125 µm |
| • Liimatyyppi            | synteettinen kumi |                   |        |

### Ominaisuudet

- |               |          |                             |    |
|---------------|----------|-----------------------------|----|
| • Murtovenymä | 25 %     | • Voidaan leikata/stanssata | ei |
| • Vetolujuus  | 400 N/cm |                             |    |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50050>



# tesa<sup>®</sup> 50050

## Suuri kuormitus

### Tuote Tiedot

#### OTarttuvuus

- teräkseen 7 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50050>