



tesa® 51006

Tuote Tiedot



PET-kangasteippi johtosarjoihin moottoritilaan

Tuotteen kuvaus

tesa® 51006 on tarkoitettu erityisesti johtojen niputtamiseen ja suojaamiseen moottoritilassa. Sen ominaisuudet on optimoitu käsin kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

- Ei mätäne
- Kestää kemikaaleja
- Kestää hankaamista.
- Joustava ja sileä
- Repeytymätön
- Avautuu rullalta vakaasti
- Kestää ikääntymistä
- Tarttuu vahvasti

Ominaisuudet

- Resistant to abrasion
- High initial tack and adhesion
- Optimized for manual application
- Flag-resistant
- Can withstand environmental influences
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Aging-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

Hakemus

tesa® 51006 has been specially designed for bundling and wire protection against abrasion. The main application field is the engine compartment of a car, with demanding temperature-related and environmental conditions.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Selkäineen materiaali | PET-kangas | • Kokonaispaksuus | 320 µm |
| • Liimatyypit | kumipohjainen | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51006>



tesa[®] 51006

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| • Murtovenymä | 22 % | • Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Vetolujuus | 175 N/cm | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Äänen vaimennus (LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Aukirullausvoima (rullan leveys > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) | | |

OTarttuvuus

- teräkseen 4.5 N/cm

Lisätiedot

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 25 m

* Most combinations of width and length are possible

* Further dimensions are available upon request

* Standard core diameter: 38 mm

* Applicable for red ring assembly aid

* T4 on ETFE. Other insulation materials to be tested.



tesa[®] 51006

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51006>