



# tesa® 50777

## Tuote Tiedot



Tarkka rajausteippi muotoiluun ja kaksivärimaalaukseen autoteollisuudessa

### Tuotteen kuvaus

tesa® 50777 on joustava, erittäin lämmönkestävä tarkka PVC-rajausteippi, jossa on akryyliiima ja joka soveltuu monenlaisiin muotoilu- ja kaksiväriajauksiin autoteollisuudessa.

Pehmeä ja joustava PVC-selkäaine mahdollistaa tarkan rajaamisen voimakkaasti kaareutuviin kohdissa, kuten takaoven alueella. Lisäksi tesa® 50777 -teipissä on irrokeaine, joka takaa teipin helpon ja tasaisen aukirullautuvuuden.

Akryyliiima voi olla vaihtoehto maalausjärjestelmissä, joissa perinteiset luonnonkumiteipit aiheuttavat haamukuvia tai kellastumista. 160 °C:n lämmönkestävyys mahdollistaa tesa® 50777 -teipin käytön useimmissa maalaamon uunin lämpötiloissa.

Saatavilla on vakio- ja räätälöityjä applikaattoreita tesa® 50777 -teipin tehokkaaseen kiinnittämiseen.

### Ominaisuudet

- Helppo aukirullattavuus sujuvaan manuaaliseen tai puolimanuaaliseen katkojakäyttöön
- Ei haamukuvioita korkeissa lämpötiloissa (jopa 160 °C) tapahtuvan kuivauksen jälkeen
- Mukautuu suojaustarkoituksissa kapeisiin kaariin/kohtiin
- Voidaan katkaista käsin

### Hakemus

tesa® 50777 soveltuu erityyppisiin rajaus- ja suojauskohteisiin.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Kaksivärimaalaus korkeissa lämpötiloissa autoteollisuuden maalaamoissa
- Rajaaminen ja suojaaminen korkeita uunikuivauslämpötiloja varten
- Rajaaminen kaarevissa kohdissa
- Puolimanuaalinen käyttö, tuki työkaluille

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |           |                   |        |
|--------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 132 µm |
| • Liimatyyppi            | akryyli   |                   |        |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50777>



# tesa® 50777

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |                    |         |                          |               |
|--------------------|---------|--------------------------|---------------|
| • Murtovenymä      | 240 %   | • Helppo irrottaa        | kyllä         |
| • Vetolujuus       | 30 N/cm | • Paloa hidastava        | erittäin hyvä |
| • Hand tearability | hyvä    | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä         |

### OTarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 2 N/cm |
|-------------|--------|

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50777>