




# tesa® 60412

## Tuote Tiedot



## Emballasjetape av resirkulert polyester

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60412 on yleiskäyttöinen pakkausteippi, jonka PET-selkäaine on 70 % kierrätysmuovia (PCR) ja jossa on vesipohjainen akryylliliima. tesa® 60412:ssa on vahva ja kulutusta kestävä selkäaine, jolla on erinomainen kuormituksenkesto ja kulutuskestävyys. Teipissä on erittäin yhtenäinen, paineherkkä akryylliliima, joten tuote sopii täydellisesti kevyisiin ja keskiraskaisiin pakkauksiin (max. 30 kg). Materiaaliyhdistelmä takaa hiljaisen aukirullautuvuuden, ja teippiin voi tulostaa kaikentyyppisillä mustejärjestelmillä.

### Sustainable Aspects

- Selkäaineen PET-muovi on kierrätettyä kuluttajamuovia (70 % kierrätysmateriaalia).
- Tuote voidaan hävittää pakkauslaatikon mukana vaarantamatta kartongin kierrätysprosessia (sertifioitu INGEDE-menetelmän 12 mukaisesti).
- Tuotteen valmistusprosessissa ei käytetä liuottimia.



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Ominaisuudet

- Backing made with 70% recycled post consumer waste
- Strong, tear and puncture resistant PET backing
- Versatile water based acrylic adhesive
- Smooth, silent unwinding
- Available in brown, white and transparent

### Hakemus

- Pahvilaatikoiden sulkeminen
- Soveltuu kevyisiin ja keskiraskaisiin pakkauksiin (max. 30 kg)
- Erinomainen tarttuvuus kierrätyspahviin
- Sopii käsi- ja automaattikatkojaan
- Brändien esittely- ja mainontatarkoituksiin

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60412>



# tesa® 60412

## Tuote Tiedot

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

• PET	Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	• Kokonaispaksuus	56 µm
• Liimatyyppi	vesipohjainen akryyli		

### Tuotevalikoima

• Available colors	valkoinen, ruskea, läpinäkyvä
--------------------	-------------------------------

### Ominaisuudet

• Murtovenymä	130 %	• Packaging Weight	Up to 30 kg
• Vetolujuus	60 N/cm	• Repäisyn kestävä	kyllä
• Hand tearability	heikko	• Silent unwinding	kyllä
• Käyttö automaatissa	kyllä	• Sopivat pinnat	Pahvi
• Kosteudenkesto	kyllä	• Suitable for deep freezing	kyllä
• Liiman vahvuus	Standardi tarttuvuus	• Transport Information	Temperature 0-70°C

### OTarttuvuus

• teräkseen	3 N/cm
-------------	--------

### Sertifikaatit

#### Kestävyystodistukset

- Testattu INGEDE-menetelmän 12 mukaisesti. Testiraportti saatavilla.



# tesa<sup>®</sup> 60412

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

Teippi voidaan hävittää pahvin mukana häiritsemättä kierrätysprosessia.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60412>