



# tesa® Professional 60950

## Product Informatie



## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

• Drager	PVC film coated with mineral particles	• Dikte van de tape	720 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	180 µm
• Totale dikte	900 µm		

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Fluorescerend	niet
• Rekkracht	30 N/cm	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Batterijen inbegrepen	niet	• Geschikt voor stansen	ja
• Batterijen vereist	niet	• Hand tearability	goed
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed		

### Hechting aan waarden

• staal	5.8 N/cm
---------	----------

## Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60950>