



tesa[®] 4613 Utility Duct Tape



Product Informatie

Ducttape voor algemene toepassingen (beschikbaar in wit, zwart en grijs)

Product Omschrijving

tesa[®] 4613 is een standaard ducttape voor algemene toepassingen: beschermen, reparaties, markering, verpakking, bundeling enz. Hij bestaat uit een drager voorzien van een natuurrubberen kleefstof, en is gemakkelijk met de hand af te scheuren.

De duct tape heeft een goede hechting, zelfs op ruwe oppervlakken en is waterafstotend. Verkrijgbaar in zwart, wit en grijs.

Kenmerken

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

Toepassing

- Binnen- en buitentoeepassingen - zelfs op ruwe oppervlakken
- Bevestigen van beschermfolies
- Afdichten van leidingen
- Bevestigen, markeren en verpakken
- Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd textiel | • Totale dikte | 180 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|---------|----------------------------------|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 18 % | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Rekkraft | 30 N/cm | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Fluorescerend | niet | • Waas | slecht |
| • Hand tearability | goed | • Weefsel | 27 count per square inch |
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 4.3 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04613>



tesa[®] 4613 Utility Duct Tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04613>