tesa® 64606

Information Produit

Plate mounting in flexographic printing, especially corrugated board postprint

Product Description

tesa® 64606 PV3 is a green-transparent, double-sided, self adhesive tape of 300 µm / 12 mil thickness, comprising a PVC backing and a rubber adhesive mass system.
tesa® 64606 PV3 is specifically designed for the mounting of photopolymer plates in the flexographic printing industry. Due to its characteristics, tesa® 64606 PV3 is an especially ideal solution for applying the tape to the plate, before mounting the whole composite on the carrier film; common practice in corrugated board postprint.

Caractéristiques

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

Application

tesa® 64606 PV3 is specifically designed for the mounting of photopolymer plates in the flexographic printing industry, especially in corrugated board postprint.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Support: film PVC
- Type de masse adhésive: caoutchouc naturel
- Type de protecteur: PP crêpé, siliconé

Propriétés / Valeurs de performance

- Catégorie d'épaisseur: 300

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64606

tesa® 64606

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64606