



# tesa<sup>®</sup> 50020 Basic

## Information Produit

Basic TPP reinforcement tape



## Product Description

tesa<sup>®</sup> 50020 Basic is a transparent tensilised polypropylene tape with a natural rubber adhesive. The product is especially recommended for basic reinforcement applications.

Basic reinforcement of corrugated and solid boards includes the reinforcement of flap and top hole handles from inside and outside of the box.

## Caractéristiques

- tesa<sup>®</sup> 50020 Basic exhibits good tensile strength with low elongation at the same time and is highly conformable.

## Application

Basic reinforcement of corrugated and solid boards includes the reinforcement of flap and top hole handles from inside and outside of the box (transparent tape).

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Product Construction

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | MOPP               | • Epaisseur totale | 72 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                           |     |
|----------------------------|----------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 40 %     | • Peut-être coupé/perforé | non |
| • Résistance à la rupture  | 180 N/cm |                           |     |

## Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 50020 Basic

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50020>