tesa® 4182 PV2

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Support: film PVC
- Type de masse adhésive: acrylique
- Epaisseur totale: 104 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture: 250 %
- Résistance à la rupture: 25 N/cm
- Absorption des bruits (LV312): Class A
- Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm): 7.5 N/roll (30 m/min)
- Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm): 7.5 N/roll (30 m/min)
- Temperature resistance max.: 105 °C
- Temperature resistance min.: -25 °C

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier: 1.8 N/cm

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04182