



tesa[®] 4976

Product Informatie



Dubbelzijdige PU-schuimtape met zwarte drager

Product Omschrijving

tesa[®] 4976 is a double sided tape consisting of a conformable black open cell PU foam backing and a tackified acrylic adhesive.

Kenmerken

- Good compensation for design tolerances
- Level out different thermal elongation of materials
- Shock absorption and sealing function
- High short term temperature resistance

Toepassing

- Bevestiging van spiegels, decoratieve profielen en borden
- Montage van kabelgoten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PU-schuim	• Kleur	zwart
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Dikte van voering	70 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	80 g/m ²
• Totale dikte	540 µm	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	250 %	• Statische schuifbestendigheid	goed
• Rekkracht	6.66 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestand tegen weekmakers	matig	• Temperatuurbestendigheid	200 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	matig	• korte termijn	
• Hechting	goed	• Temperatuurbestendigheid	80 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	goed	• lange termijn	
		• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig
		• Vochtbestendigheid	slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04976>



tesa[®] 4976

Product Informatie

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	7 N/cm	• PET (na 14 dagen)	10 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	12 N/cm	• PP (direct)	3.7 N/cm
• aluminium (direct)	5 N/cm	• PP (na 14 dagen)	7.4 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	9 N/cm	• PS (direct)	5 N/cm
• PC (direct)	8 N/cm	• PS (na 14 dagen)	10 N/cm
• PC (na 14 dagen)	12 N/cm	• PVC (direct)	5.5 N/cm
• PE (direct)	4.1 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	12 N/cm
• PE (na 14 dagen)	4.3 N/cm	• staal (direct)	10 N/cm
• PET (direct)	5.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	12 N/cm

Aanvullende informatie

Aftrekkkracht:

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04976>