



# 7065

## Product Informatie



ACX<sup>plus</sup> Hoge kleefdracht 1200µm

### Product Omschrijving

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7065 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en wordt voornamelijk gekenmerkt door de hechtkracht, stress dissipatie en de temperatuur en weersbestendigheid. Door zijn unieke samenstelling combineert een zeer hoge kleefkracht niveau met een zeer goede weerstand tegen weekmakers. Het is speciaal ontworpen voor het verlijmen van "hard-to-bond-materialen" zoals poeder coatings of kunststof materialen. Zelfs voor combinaties van dergelijke materialen met allerlei metalen of metaal / metaal binding biedt een handige oplossing door hoge procesveiligheid. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmden delen. Het product zorgt voor zeer hoge directe tack en schil hechting.

### Kenmerken

\*High adhesion levels on hard to bond substrate

\*Resistance to plasticizer migration

### Toepassing

Verlijming van moeilijk te verlijmen materialen zoals

- Bumper rails
- Poedercoating bladen en panelen
- Air distributaries

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                 |                |         |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager          | geschuimd acryl | • Totale dikte | 1200 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur        | zwart   |

### Hechting aan waarden

- staal (na 3 dagen) 48 N/cm

### Aanvullende informatie

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

[https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07065>



# 7065

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

The product is recommended for indoor usage. For permanent outdoor applications with load-bearing requirements, our product offer is tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x series. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

- PV22: White paper liner – branded
- PV24: Blue film liner – unbranded

Certificates:

- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7065 is recognized according to UL Standard 746C. UL File QOQW2.E309290
- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7065 is recognized according to UL Standard 879. UL File UYMR2.E479260
- Qualified for a credit according to LEED

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07065>