



tesa® Klevende Spijker Kleine apparaten voor behang en pleisterwerk 0,5 kg

Product Informatie

BNR 77782

Product Omschrijving

Deze klevende spijkers zijn horizontaal en verticaal verstelbaar en daarom ideaal voor de veilige montage van kleine elektrische apparaten, op behang en pleisterwerk. Verwijderbaar en herbruikbaar.

Kenmerken

- Horiz./vertic. verstelbare klevende spijker
- Voor behang en pleisterwerk
- Veilige montage van kleine apparaten, bijv. wifi routers
- Voorwerpen tot 0,5 kg per spijker (1 kg bij twee spijkers)
- Eenvoudig bevestigen zonder gereedschap, spoorloos verwijderbaar
- Herbruikbaar met nieuwe kleefstrip

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 0.5 Kg |
| • Holding power of strip up to | 0.5 Kg | • Vrij van siliconen | ja |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Olie- en vetbestendig | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Batterijen vereist | niet | • Ozone resistance | niet |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Gebruikstoepassing | Binnenshuis | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Gips, Behang | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • UV-bestendig | niet |
| • Herbruikbaar | ja | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Herbruikbaar met | Plakstrip 1kg voor behang | • Waterdicht | niet |
| • Materiaal | PS (polystyreen) | | |



tesa® Klevende Spijker Kleine apparaten voor behang en pleisterwerk 0,5 kg

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>