



tesa[®] Extra Strong

Information Produit



BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

Product Description

tesa[®] Flooring Tape Extra Strong Hold is a double-sided flooring tape for the reliable fixation of carpets and PVC in indoor and covered outdoor areas.

Caractéristiques

- Suitable for all carpets and PVC flooring
- Extra-strong double-sided adhesive
- Can also be used with underfloor heating and in damp rooms
- Easy to tear by hand

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- Type de masse adhésive acrylique à fort tack
- Epaisseur totale 240 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Batterie incluse | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Champ d'application | Maison | • Réutilisable | non |
| • Champ d'application | Intérieur et Extérieur | • Sans solvant | non |
| • Emballage écologique | non | • Service pièce de rechange | non |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Substance dangereuse | non |
| • Piles requises | non | • Surfaces appropriées | Carrelage, Brique,
La plupart des
plastiques, Verre,
Verre acrylique,
Carton, Plâtre, Papier,
Métal, Acier, Pierre |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très
élevé | | |
| • Résistance aux produits
chimiques | oui | • Temperature resistance max. | °C |
| • Résistance en température | oui | • Temperature resistance min. | °C |
| | | • Tension | 20 % |



tesa[®] Extra Strong

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>