tesa® 64286

Information Produit

Strapping tape for basic applications

Description produit

tesa® 64286 is a tensilized polypropylene strapping tape with a hot melt adhesive system.

tesa® 64286 exhibits a good tensile strength with low elongation at the same time. The product shows a high peel adhesion.

Caractéristiques

- good tensile strength with low elongation at the same time
- high peel adhesion

Application

- Palettizing
- Reinforcing
- Closing of shipping cartons

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

Support	MOPP	Epaisseur totale	73 µm
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	35 %	Résistance à la rupture	175 N/cm

Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur acier	7.5 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64286

tesa® 64286

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64286