



# tesapack<sup>®</sup> eco & ultra strong ecoLogo<sup>®</sup>



## Product Information

BNR 58297, 58299

## Product Description

tesapack<sup>®</sup> ECO & ULTRA STRONG ecoLogo<sup>®</sup> è un nastro da imballo ad alte prestazioni realizzato con il 70% di contenuto di PET riciclato post-consumo presente nel supporto e un adesivo acrilico a base acquosa molto potente. tesapack<sup>®</sup> ECO & ULTRA STRONG ecoLogo<sup>®</sup> rappresenta la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio di peso medio ed elevato fino a 30 kg.

## Caratteristiche

- Nastro da imballo in PET riciclato tesa<sup>®</sup>
- Sostenibile (nastro riciclabile / privo di solventi)
- Ideale per applicazioni di imballaggio con peso medio ed elevato fino a 30 kg
- Un adesivo acrilico forte e molto consistente
- Ottime prestazioni su cartone riciclato
- 70% di contenuto di PET riciclato post-consumo presente nel supporto
- Riciclabile secondo il metodo INGEDE 12

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                 |                            |                   |       |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | PET riciclato post-consumo | • Spessore totale | 56 µm |
| • Massa adesiva | water-based acrylic        |                   |       |

## Proprietà/Valori di prestazione

- |                              |                 |                                      |         |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura     | 100 %           | • Resistente agli strappi            | yes     |
| • Resistenza alla trazione   | 60 N/cm         | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | yes     |
| • Adesività                  | High adhesion   | • Strappabile a mano                 | no      |
| • Campo di applicazione      | Ufficio, A casa | • Superfici adatte                   | Cartone |
| • Forza di srotolamento n/cm | 5 N/cm          | • Svolgimento silenzioso             | yes     |
| • Privo di solventi          | yes             |                                      |         |



# tesapack<sup>®</sup> eco & ultra strong ecoLogo<sup>®</sup>

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>