



# tesa<sup>®</sup> 4288 PV10



## Information Produit

Standard tensilised non-staining strapping tape

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4288 PV10 is a conventional strapping tape with tensilized polypropylene backing. The rubber adhesive system provides high initial tack to both polar and non-polar surfaces. The mono-oriented polypropylene backing exhibits high conformability, good tensile strength, and low elongation. This allows high performance in medium-duty bundling, palletizing, and coil tabbing applications. With effortless dispensing, our tape accommodates both manual and automatic operations, making it the go-to choice for streamlined packaging processes.

### Caractéristiques

- high tensile strength
- low elongation
- residue-free removability

### Application

- temporary fixation
- medium-duty palletizing & reinforcement

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | MOPP                   | • Epaisseur totale | 114 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | noir   |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration  | oui |
| • Résistance à la rupture  | 300 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4288 PV10

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04288>