



tesafilm® Déchirable à la main

Information Produit



BNR 57521, 57520

Description produit

tesafilm® hand-tearable is a very special self-adhesive tape. It features especially prepared edges for convenient and easy tearing even without a dispenser.

Caractéristiques

- Hand-tearable, with easy-tear edges * Transparent * Reliable adhesion * High age-resistance * Easy unwinding * PP-foil and solvent-free adhesive

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 72 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Résistance à la rupture | 23 N/cm | • Piles requises | non |
| • Batterie incluse | non | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Convient aux droitier(s)/gauchers(s) | _NULL | • Résistant aux déchirures | non |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Retrait sans résidus | non |
| • Emballage écologique | _NULL | • Réutilisable | non |
| • Force de déroulement n/cm | 2 N/cm | • Roll width max | 19 mm |
| • Hand tearability | oui | • Sans solvant | oui |
| • Inscriptible | non | • Substance dangereuse | non |
| • Insensible à la photocopie | oui | • Surfaces appropriées | Carton, Papier |
| • Lame dentelée | _NULL | • Tension | 10 % |
| • Longueur maximale du rouleau | 25 m | • Transparence | bon |
| • Matériau | PP (polypropylène) | | |



tesafilm[®] Déchirable à la main

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>