




tesa[®] 54994 PV0



Information Produit

Film de protection peinture

Description produit

tesa[®] 54994 est un film de protection peinture fin, durable et pratiquement invisible. La clarté optique rend le film quasiment invisible quand il est appliqué sur des surfaces peintes.

La résistance à long terme aux UV et les propriétés d'auto-réparation permettent au film d'origine de ne pas jaunir et de rester invisible durant toute la durée de vie du véhicule.

Notre spécialisation est de personnaliser les formes et les dimensions de nos produits selon les spécifications particulières ou

les préférences de nos clients, notre objectif étant de satisfaire leurs attentes.

tesa[®] 54994 film de protection peinture est également disponible en 360µm, sous la référence 54994 PV3.

tesa[®] 54994 film de protection peinture est également disponible en 187µm, sous la référence 54994 PV5.

Caractéristiques

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cuttablity
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

Application

Selon le type de véhicule, certaines zones sont particulièrement sensibles aux dommages mécaniques et aux rayures.

Les peintures endommagées sont source de corrosion importante au fil du temps et éliminer ces dégâts est souvent synonyme de

coûts élevés de réparation.

Le film de protection peinture tesa est appliqué sur les zones soumises à de forts impacts sur le véhicule. En créant cette barrière, le film protège la voiture contre les impacts de gravier, la saleté, le sel, la rigueur des conditions hivernales, etc, sans modifier

l'aspect du véhicule.

Les solutions de découpe sur mesure avec des repères visuels de mise en place aident les ouvriers à définir la position exacte, améliorant ainsi la précision de la mise en place.

Avantages:

- # Robuste, durable et résistant à l'abrasion et aux éclats pour supporter toutes les conditions de route
- # Ruban PU aliphatique avec une résistance à long terme aux UV pour une protection invisible durant toute la durée de vie du véhicule
- # La clarté optique ne modifie pas les lignes du véhicule mais laisse briller la couleur de la peinture

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54994>



tesa[®] 54994 PV0

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Backing material Grid	film PU	• Epaisseur totale	260 µm
• Type of adhesive Grid	acrylique	• Couleur	transparent, Optiquement clair
• Type of liner Grid	film PET		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	340 %	• Résistance en température (30 mn)	90 °C
• Résistance aux produits chimiques	très bon		

Infos complémentaires

Toute les valeurs indiquées sont fondées sur la version produit 54994 PV0.
Test Florida 2000hrs (PV3930): Test réussi pour 54994 PV0 et PV3
Test Arizona 2000hrs (PV3929): Test réussi pour 54994 PV0 et PV3
Tests Gravel (SAE J400, RT): Test réussi pour 54994 PV0 et PV3

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54994>