



tesa® Professional 4392

Information Produit

Masque et protege la carrosserie avant peinture et application de l'enduit

Description produit

tesa® Easy Protect Premium 4392 a été conçu pour les travaux de peinture et mastic très pointus. Le produit empêche la formation de tâches sur la carrosserie après séchage. Le film en rouleau de 150m sur une largeur de 4m peut être appliqué très facilement par une seule personne. L'impression sur le film et le guide de mesure (tous les 50cm) facilitent l'utilisation.

L'excellente charge électrostatique assure une très bonne adhésion du film sur la surface. Cette remarquable adhésion garantit de brillants résultats.

Caractéristiques

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Application

Masquage et protection de la carrosserie avant la mise en peinture et l'application de l'enduit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support film PE

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Résistance à la rupture | 6.9 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Epaisseur du masquage | 16 µm | • Matériaux de masquage | HDPE |



tesa[®] Professional 4392

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04392>