



tesa[®] 4224 PV10



Information Produit

Adhésif de cerclage pré-étiré

Description produit

tesa[®] 4224 est un adhésif de cerclage en polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel, il a été spécialement développé pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique. tesa[®] 4224 présente une bonne charge de rupture mais aussi un allongement faible. Le produit a une belle apparence, est très résistant au froid et convient donc à l'emballage de nourriture congelée.

Caractéristiques

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

Application

Applications incluant la fermeture de cartons d'expédition, la palettisation, le cerclage et le renfort.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | blanc |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 180 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 4224 PV10

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04224>